



new Freestyle™

New laser transfer paper that will change the way you think about laser papers!

- ✓ No trimming necessary
 - ✓ For light textiles
 - ✓ For laser colour printers and almost any laser copier
 - ✓ Transfer adheres only where toner is applied to the paper
- ✓ Kein Beschnitt notwendig
 - ✓ Für helle Textilien
 - ✓ Für Laserdrucker und die meisten Farblaserkopierer
 - ✓ Das Transfer überträgt sich nur dort, wo Farbe aufgedruckt ist
- ✓ Sans découpe de contours
 - ✓ Pour tissus clairs
 - ✓ Pour imprimantes laser et la plupart des photocopieurs
 - ✓ Le motif se transfère là, où la couleur a été imprimée

Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



Create your design and output to your laser printer or copier. The blank white side is the printable side. The labeled side does not get printed on.

NOTE: Do not forget to mirror your image before you sending it to the printer.

Entwerfen Sie Ihr Design und drucken Sie es mit Ihrem Farblaserdrucker/-kopierer aus. Die weiße, leere Seite ist die zu bedruckende Seite. Die gelabelte Seite darf nicht bedruckt werden.

ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, Ihr Motiv zu spiegeln, bevor Sie es ausdrucken.

Créez votre design et imprimer le motif avec votre imprimante laser ou votre photocopieur. Imprimer votre média sur la plage vide. La plage avec label ne pas pouvoir imprimer.

ATTENTION: Imprimez votre dessin en miroir.



Pre press your garment between 3-5 seconds at 165°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 165°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 165°C pour enlever tout plis éventuel ou humidité.



Position STAHL'S Freestyle transfer paper with the image side down on your textile.

Positionieren Sie Ihr STAHL'S Freestyle Transferpapier mit der bedruckten Seite nach unten auf Ihrem Textil.

Appliquez l'image sur le textile face en bas.



Apply for 30 seconds at 165°C at firm pressure. Peel hot after 3 sec.

Drucken Sie Ihr Motiv 30 Sek. bei 165°C mit starkem Druck an. Träger nach 3 Sek. heiß abziehen.

Pressez 30 secondes à 165°C avec une pression forte. Après 3 secondes pelage à chaud.



Cover your print with release paper or your teflon sheet and reseal for an additional 10 secondes.

Decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip/Teflon) ab und drucken Sie das Textil für weitere 10 Sekunden an.

Couvrez votre motif avec une feuille papier ou téflon et réimprimez le motif pour 10 secondes.

Manufaturer Hersteller Fabricant	Type	Mode
Canon	CP 660	Heavy/Thick Paper
	CLC 3200/3220; CLC 2620/2660; IRC 2620/2880;	Labels
	IRC 3110/3170/3320/3380/3880	
	CLC - IRC 4040/4080/4580	Heavy/Thick Paper
Epson	IRC 5000/5151; LBP-2710; LBP-5000	
	CLC 1110/1160/1180; C1	
	AcuLaser C900/1900; AcuLaser C1100	Heavy/Thick Paper
	AcuLaser C2000: LP-8800C	
Konica Minolta	CF 1501; CF 2002; CF 3102; CF 5001	Heavy/Thick Paper
	CF 9001; Bizhub C10P/20P/31P	
	Bizhub C250/350/450; Magicolor 2300	
	Magicolor 2430; -3300; -5430/5440	
* Oki	Magicolor 5650/5670; -7300/7450	
	C 3450/3600; C 5650/5750/5850/610	Label 2
	C 8600/8800; C 810/830	
Olivetti	MF 20	Heavy/Thick Paper
Ricoh	Imagio MPC 3500/4500 series	Heavy/Thick Paper
Tally	8008/8024; 8108/8128; 8406	Heavy/Thick Paper
* Toshiba	E-Studio 2820c/3520c/4520c	Heavy/Thick Paper
Xerox	Phaser 6200	Heavy/Thick Paper
	DC240/242; DC1632; DC2240;	Labels
	DC3140/3250/3535/3540;	
	DC2045/2060; WorkCentre 7425/	
	7428/7435; 7700/7750	Heavy/Thick Paper

* Printers/Copiers that offer best washing results.



STAHL'S
a GroupeSTAHL company



**THE HEAT
PRINTING
SPECIALIST**

United Kingdom

Target Transfers Ltd, U.K.
info@TargetTransfers.com
www.TargetTransfers.com
+44(0)1376 326351

Europe

STAHL'S Europe GmbH
info@Stahls.de
www.Stahls.eu
+49 (0)6831 97330

Rest of world

Stahls International, U.S.A.
info@StahlsInternational.com
www.StahlsInternational.com
001 586.772.5551

STAHL'S
a GroupeSTAHL company